










Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit Beschriftungsfeld Cremeweiß glänzend



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|---------------------|----|---------------|
|  1fach | 1091 01 | 10 | 5,03 | 01 | 4010337091011 |
|  2fach waagrecht | 1092 01 | 10 | 9,31 | 01 | 4010337092018 |
|  2fach senkrecht | 1102 01 | 10 | 9,31 | 01 | 4010337102014 |
|  3fach waagrecht | 1093 01 | 1/5 | 14,66 | 01 | 4010337093015 |
|  3fach senkrecht | 1103 01 | 1/5 | 14,66 | 01 | 4010337103011 |
|  4fach waagrecht | 1094 01 | 1/5 | 21,38 | 01 | 4010337094012 |
|  4fach senkrecht | 1114 01 | 1/5 | 21,38 | 01 | 4010337008903 |
|  5fach waagrecht | 1095 01 | 1/5 | 32,14 | 01 | 4010337095019 |
|  5fach senkrecht | 1115 01 | 1/5 | 32,14 | 01 | 4010337115014 |

Merkmale

- Bruchsicher.
 - Sprühnebedicht.
 - Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze.
 - Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.
-

Hinweise

- Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
-