

Stellantrieb 230 V



Artikel-Nr.: 151054A0 Produkteigenschaften

- Automatisches Öffnen und Schließen von Ventilen an Heizkreisverteilern, Radiatoren und Konvektoren für eine komfortable Regulierung des Raumklimas
- Steuerung z. B. über Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren (HmIP-FAL230-C6 oder HmIP-FAL230-C10) in Kombination mit einem Homematic IP Thermostaten (z. B. HmIP-WTH-2) oder konventionell über elektromechanische Wandthermostate
- Im stromlosen Zustand hält der Stellantrieb das Ventil geschlossen (Normally Closed)
- Das vollständige Öffnen und Schließen des Ventils erfolgt in nur 3 Minuten (typ.)
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschluss
- Der Stellantrieb kann in beliebiger Position (z. B. über Kopf) montiert werden
- Universell einsetzbar und passend für alle Ventile mit dem Gewindemaß M30 x 1,5 mm der gängigsten Hersteller wie z. B. Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlösser und vielen mehr
- Mit entsprechenden Adaptern ist die Montage auf Ventilen weiterer Hersteller möglich

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsleistung	2 W
Max. Einschaltstrom	300 mA
Schließkraft	100 N ± 5 %
Schließ- bzw. Öffnungsdauer	ca. 3 Min.
Stellweg	4,0 mm
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C
Anschluss	M30 x 1,5 mm
Abmessungen (B x H x T)	44 x 54 x 50 mm (ohne Anschlusskabel)
Gewicht	100 g

Logistische Daten

Artikelnummer	151054A0
EAN-Code	4047976510542
Kurzbezeichnung	EQ3-VD230
Verpackungseinheit	100
Maße Verpackung	74 x 89 x 50 mm
Gesamtgewicht	130 g

Lieferumfang

eQ-3 Stellantrieb 230 V
Ventiladapter VA 80 (Gewindemaß M30 x 1,5 mm)
Bedienungsanleitung in DE und EN